BETON TILLE GmbH
Betonwaren · Fertigbeton

Eingangswerte statische Berechnung
Betonrohre B - KF - GM

Bauherr: _____

Bauort: _____

Ausführende Baufirma: _____

Abmessungen: Rohrinnendurchmesser in mm: _____

Überdeckung: minimale $h_{Ü,\ min.}$ in m: _____

maximal $h_{Ü,\ min.}$ in m: _____

Auflager:
- ❑ Kies - Sand
- ❑ Beton volle
- ❑ Beton nur Fußbreite
- ❑ Breite: 50 mm + ½ DN in mm, min. 100 mm
- ❑ andere Breite : _____ mm

Verkehrsbelastung:
- nach DIN 1072: LKW 12 ❑
- SLW 30 ❑
- SLW 60 ❑
- nach DS 804 UIC 71 ❑
- nach DIN Fachbericht Lastmodell ❑ Bitte eintragen (LM 1 - 4)

nach DIN 1055 in p_0= _____

Bodenkennwerte: Überschüttung in γ_B= _____

Hinterfüllung in kN/m³: γ_B= _____

bzw. nach DIN 1054 ❑

Stufengraben: ❑ ja ❑ nein

Grundwasserstand: bezogen auf OK Gelände in m: _____

Datum: ..... Unterschrift: .....