


Stückzahl			Anschlußmuffen		Einbauteile (ausschließlich Transportanker)		Beton	
Stück			keine		Einlaufrechen V2A, Stäbe 16 mm,		C 40/50 XA1, XC4, XM1, XD2, XF3 WA	
Gewichte					Satababstand ca. 100 mm, klappbar		BSt500 c <sub>nom</sub> : 50 mm	
ca. 1150 kg					.		WU-Richtlinie Blastungsklasse 1, Nutzungskl. B	
					.		Sichtbetonklasse SB 2	
					.		Rißbreitenbegrenzung w <sub>max</sub> :0,2 mm	
Toleranz: Länge/Stärke < 301 mm 2 %; Länge >302 mm 1 %			Mitgeltende Normen				Farbtongleichmäßigkeit FT 1, Betongrau	
Sicherheitshinweise beachten! beton-tille.de/sicherheit.html			DIN 1045		Steigmittel		schalungsglatt, Unterseite händ. abgerieben	
Hersteller	 Beton Tille GmbH, Horn Bad Meinberg		DIN EN 1917		keine		.	
Bauvorhaben	Systemzeichnung		DIN 4034-1-Typ2		.		Verlegeketten	
Anschrift	.				.		Min. Ketten-Strang-Länge: 4 m und	
Auftraggeb.	.				.		Maximaler Spreizwinkel 45°	
					.		Es dürfen nur Ketten mit Ausgleichsgehänge	
							oder Traverse verwendet werden.	
			Transportanker	4 Stück Kugelkopfanker 6000 - 5 t			.	
Bauteil	Einlaufbauwerk DN 1.000 mm "invehi"	Blatt A0	Transportanker	<input type="checkbox"/> Lieferung mit Transportanker zur Baustelle?	Änderungen		Verkehrsbelastung	
					.		DIN EN 1992-2 Lastmodell 4	
23.05.2025	Bearbeiter: Dipl-Ing F.-W. Reinke 05234/690611	Maßstab 1: 10	Vertragspartner		.		kein Anprall	